

Каталог SVELT - Telefly Light S

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT



Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/ac78e1ff-15ca-4c93-be1e-b0f81dd054cd>

Telefly Light S



EN 131-7:2013 · EN131 ИСПЫТАНО TÜV · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 ·
Запатентованный

Технические характеристики

SFLYTL204+3	Количество ступеней: 4+3 ; Минимальная высота площадки, м: 1,00 ; Максимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,50 ; Размер основания, см: 80x160 ; Масса, кг: 23,2 ; Высота в сложенном виде, м: 2,15
SFLYTL305+4	Количество ступеней: 5+4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная высота площадки, м: 2,32 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,30 ; Размер основания, см: 80x217 ; Масса, кг: 30,2 ; Высота в сложенном виде, м: 2,73
SFLYTL306+4	Количество ступеней: 6+4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,80 ; Максимальная высота площадки, м: 2,60 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,60