

Справочное руководство SVELT - по выбору правильной модели Fly

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT



Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/d7100e35-a60a-479a-9af4-c3391a877d00>

Fly



EN 131-7:2013 · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · ISO 9000 · Европейский стандарт EN 131 · Политехнический университет Милана

Технические характеристики

SFLY103	Количество ступеней: 3 ; Высота площадки, м: 0,75 ; Полная высота, м: 1,77 ; Рабочая высота, м: 2,75 ; Габариты основания, м: 72x134 ; Масса, кг: 22 ; Высота в сложенном виде, м: 1,99
SFLY104	Количество ступеней: 4 ; Высота площадки, м: 1,00 ; Полная высота, м: 2,02 ; Рабочая высота, м: 3,00 ; Габариты основания, м: 72x155 ; Масса, кг: 23,5 ; Высота в сложенном виде, м: 2,25
SFLY105	Количество ступеней: 5 ; Высота площадки, м: 1,26 ; Полная высота, м: 2,29 ; Рабочая высота, м: 3,26 ; Габариты основания, м: 72x178 ; Масса, кг: 25 ; Высота в сложенном виде, м: 2,55
SFLY106	Количество ступеней: 6 ; Высота площадки, м: 1,52 ; Полная высота, м: 2,54 ; Рабочая высота, м: 3,52 ; Габариты основания, м: 72x199 ; Масса, кг: 26,5 ; Высота в сложенном виде, м: 2,83
SFLY107	Количество ступеней: 7 ; Высота площадки, м: 1,78 ; Полная высота, м: 2,80 ; Рабочая высота, м: 3,78 ; Габариты основания, м: 72x225 ; Масса, кг: 28 ; Высота в сложенном виде, м: 3,11
SFLY108	Количество ступеней: 8 ; Высота площадки, м: 2,03 ; Полная высота, м: 3,05 ; Рабочая высота, м: 4,03 ; Габариты основания, м: 72x246 ; Масса, кг: 29,5 ; Высота в сложенном виде, м: 3,39
SFLYTELEC4	Количество ступеней: Дополнительные поручни 120 см (для лестниц от 4 до 6 ступеней)
SFLYTELEC5	Количество ступеней: Дополнительные поручни 150 см (для лестниц с 5-7 ступенями)
SFLYTELEC6	Количество ступеней: Дополнительные поручни 180 см (для лестниц с 6-8 ступенями)

Fly Light



EN 131-7:2013 · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131 · Политехнический университет Милана

Технические характеристики

SFLYL103	Количество ступеней: 3 ; Высота площадки, м: 0,72 ; Полная высота, м: 1,75 ; Рабочая высота, м: 2,72 ; Габариты основания, см: 64x118 ; Масса, кг: 21 ; Высота в сложенном виде, м: 1,87
SFLYL104	Количество ступеней: 4 ; Высота площадки, м: 1,00 ; Полная высота, м: 2,03 ; Рабочая высота, м: 3,00 ; Габариты основания, см: 64x150 ; Масса, кг: 22 ; Высота в сложенном виде, м: 2,17
SFLYL105	Количество ступеней: 5 ; Высота площадки, м: 1,28 ; Полная высота, м: 2,31 ; Рабочая высота, м: 3,28 ; Габариты основания, см: 64x172 ; Масса, кг: 23 ; Высота в сложенном виде, м: 2,47
SFLYL106	Количество ступеней: 6 ; Высота площадки, м: 1,56 ; Полная высота, м: 2,59 ; Рабочая высота, м: 3,56 ; Габариты основания, см: 64x172 ; Масса, кг: 24 ; Высота в сложенном виде, м: 2,77
SFLYL107	Количество ступеней: 7 ; Высота площадки, м: 1,84 ; Полная высота, м: 2,87 ; Рабочая высота, м: 3,84 ; Габариты основания, см: 64x172 ; Масса, кг: 25 ; Высота в сложенном виде, м: 3,07

Telefly



EN 131-7:2013 · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт EN 131 · Политехнический университет Милана · Запатентованный

Технические характеристики

SFLYTELE04	Количество ступеней: 4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,00 ; Максимальная высота площадки, м: 1,50 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,50 ; Габариты основания, см: 89x199 ; Масса, кг: 28 ; Высота в сложенном виде, м: 2,26
SFLYTELE05	Количество ступеней: 5 ; Минимальная высота площадки, м: 1,25 ; Максимальная высота площадки, м: 1,75 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,75 ; Габариты основания, см: 89x221 ; Масса, кг: 31 ; Высота в сложенном виде, м: 2,54
SFLYTELE06	Количество ступеней: 6 ; Минимальная высота площадки, м: 1,50 ; Максимальная высота площадки, м: 2,00 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,00 ; Габариты основания, см: 89x244 ; Масса, кг: 34 ; Высота в сложенном виде, м: 2,82
SFLYTELEC4	Количество ступеней: Дополнительные поручни 120 см (для 4-ступенчатой лестницы)
SFLYTELEC5	Количество ступеней: Дополнительные поручни 150 см (для 5-ступенчатой лестницы)
SFLYTELEC6	Количество ступеней: Дополнительные поручни 180 см (для 6-ступенчатой лестницы)

Telefly Light



Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт EN 131

Технические характеристики

SFLYTL103+2	Количество ступеней: 3+2 ; Минимальная высота площадки, м: 0,72 ; Максимальная высота площадки, м: 1,00 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,00 ; Габариты основания, см: 65x103 ; Масса, кг: 18,1 ; Высота в сложенном виде, м: 1,87
SFLYTL104+3	Количество ступеней: 4+3 ; Минимальная высота площадки, м: 1,00 ; Максимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,50 ; Габариты основания, см: 80x160 ; Масса, кг: 20,7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,15
SFLYTL106+4	Количество ступеней: 6+4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная высота площадки, м: 2,32 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,30 ; Габариты основания, см: 80x217 ; Масса, кг: 23,8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,73

Telefly Light S



EN 131-7:2013 · EN131 ИСПЫТАНО TÜV · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 ·
Запатентованный

Технические характеристики

SFLYTL204+3	Количество ступеней: 4+3 ; Минимальная высота площадки, м: 1,00 ; Максимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная рабочая высота, м: 3,50 ; Размер основания, см: 80x160 ; Масса, кг: 23,2 ; Высота в сложенном виде, м: 2,15
SFLYTL305+4	Количество ступеней: 5+4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,52 ; Максимальная высота площадки, м: 2,32 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,30 ; Размер основания, см: 80x217 ; Масса, кг: 30,2 ; Высота в сложенном виде, м: 2,73
SFLYTL306+4	Количество ступеней: 6+4 ; Минимальная высота площадки, м: 1,80 ; Максимальная высота площадки, м: 2,60 ; Максимальная рабочая высота, м: 4,60