

Справочное руководство SVELT - ПО ВЫБОРУ ПРАВИЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT



Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/16d123af-719c-49df-bad9-0faf5a5878ef>

Marea Light



EN131 ИСПЫТАНО TÜV · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131 · ЭКОлайн

Технические характеристики

Таблица 1	
SMAREAL03	Количество ступеней: 3 ; Высота в сложенном виде, м: 1,38 ; Высота площадки, м: 0,66 ; Рабочая высота, м: 2,66 ; Масса, кг: 4,0
SMAREAL04	Количество ступеней: 4 ; Высота в сложенном виде, м: 1,64 ; Высота площадки, м: 0,89 ; Рабочая высота, м: 2,89 ; Масса, кг: 4,5
SMAREAL05	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,89 ; Высота площадки, м: 1,12 ; Рабочая высота, м: 3,12 ; Масса, кг: 5,3
SMAREAL06	Количество ступеней: 6 ; Высота в сложенном виде, м: 2,14 ; Высота площадки, м: 1,35 ; Рабочая высота, м: 3,35 ; Масса, кг: 6,0
SMAREAL07	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,38 ; Высота площадки, м: 1,58 ; Рабочая высота, м: 3,58 ; Масса, кг: 6,8
SMAREAL08	Количество ступеней: 8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,65 ; Высота площадки, м: 1,82 ; Рабочая высота, м: 3,82 ; Масса, кг: 7,8
Таблица 2	
SCOR0601	Длина, м: 0,6 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 3/4/5/6/7/8
SCOR1001	Длина, м: 1,0 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 4/5/6/7/8
SCOR1501	Длина, м: 1,5 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 7/8

Marea Maxilight



EN131 ИСПЫТАНО TÜV · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131 · ЭКОлайн

Технические характеристики

Таблица 1

SMAREAL05M	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,89 ; Высота площадки, м: 1,12 ; Рабочая высота, м: 3,12 ; Масса, кг: 6,4
SMAREAL06M	Количество ступеней: 6 ; Высота в сложенном виде, м: 2,14 ; Высота площадки, м: 1,35 ; Рабочая высота, м: 3,35 ; Масса, кг: 7,4
SMAREAL07M	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,38 ; Высота площадки, м: 1,58 ; Рабочая высота, м: 3,58 ; Масса, кг: 8,4

Таблица 2

SCOR0601	Длина, м: 0,6 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 5/6/7
SCOR1001	Длина, м: 1,0 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 5/6/7
SCOR1501	Длина, м: 1,5 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 7

Topstep



Гарантия 1 год · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131 · КасаБрико · EN 131: испытано TÜV SÜD

Технические характеристики

STOPSTEP03	Количество ступеней: 3 ; Высота в сложенном виде, м: 1,36 ; Высота площадки, м: 0,62 ; Рабочая высота, м: 2,62 ; Масса, кг: 3,6
------------	---



EN131 ИСПЫТАНО TÜV · Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131 · Запатентованный

Технические характеристики

Таблица 1

SMAREA03R	Количество ступеней: 3 ; Высота в сложенном виде, м: 1,38 ; Высота площадки, м: 0,66 ; Рабочая высота, м: 2,66 ; Масса, кг: 4,6
SMAREA04R	Количество ступеней: 4 ; Высота в сложенном виде, м: 1,64 ; Высота площадки, м: 0,89 ; Рабочая высота, м: 2,89 ; Масса, кг: 5,2
SMAREA05R	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,89 ; Высота площадки, м: 1,12 ; Рабочая высота, м: 3,12 ; Масса, кг: 6,0
SMAREA06R	Количество ступеней: 6 ; Высота в сложенном виде, м: 2,14 ; Высота площадки, м: 1,35 ; Рабочая высота, м: 3,35 ; Масса, кг: 7,0
SMAREA07R	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,38 ; Высота площадки, м: 1,58 ; Рабочая высота, м: 3,58 ; Масса, кг: 7,8
SMAREA08R	Количество ступеней: 8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,65 ; Высота площадки, м: 1,82 ; Рабочая высота, м: 3,82 ; Масса, кг: 8,6
SMAREA09R	Количество ступеней: 9 ; Высота в сложенном виде, м: 2,88 ; Высота площадки, м: 2,04 ; Рабочая высота, м: 4,04 ; Масса, кг: 9,6
SMAREA10R	Количество ступеней: 10 ; Высота в сложенном виде, м: 3,14 ; Высота площадки, м: 2,28 ; Рабочая высота, м: 4,28 ; Масса, кг: 10,4

Таблица 2

SMAREA04P	Количество ступеней: 4 ; Высота в сложенном виде, м: 1,64 ; Высота площадки, м: 0,89 ; Рабочая высота, м: 2,89 ; Масса, кг: 5,2
SMAREA05P	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,89 ; Высота площадки, м: 1,12 ; Рабочая высота, м: 3,12 ; Масса, кг: 6
SMAREA07P	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,38 ; Высота площадки, м: 1,58 ; Рабочая высота, м: 3,58 ; Масса, кг: 7,8
SMAREA08P	Количество ступеней: 8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,65 ; Высота площадки, м: 1,82 ; Рабочая высота, м: 3,82 ; Масса, кг: 8,6
SMAREA09P	Количество ступеней: 9 ; Высота в сложенном виде, м: 2,88 ; Высота площадки, м: 2,04 ; Рабочая высота, м: 4,04 ; Масса, кг: 9,6
SMAREA10P	Количество ступеней: 10 ; Высота в сложенном виде, м: 3,14 ; Высота площадки, м: 2,28 ; Рабочая высота, м: 4,28 ; Масса, кг: 10,4

Таблица 3

SCOR0601	Длина, м: 0,6 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 3/4/5/6/7/8/9/10
SCOR1001	Длина, м: 1,0 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 4/5/6/7/8/9/10
SCOR1501	Длина, м: 1,5 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 7/8/9/10
SCOR2001	Длина, м: 2,0 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 10

Regina



Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт EN 131 · Запатентованный · EN 131: испытано TÜV SÜD

Технические характеристики

Таблица 1

SREGI105	Количество ступеней: 3 ; Высота в сложенном виде, м: 1,45 ; Высота площадки, м: 0,69 ; Рабочая высота, м: 2,54/2,74 ; Ширина основания, см: 44 ; Масса, кг: 5,2
SREGI108	Количество ступеней: 4 ; Высота в сложенном виде, м: 1,70 ; Высота площадки, м: 0,92 ; Рабочая высота, м: 2,76/2,96 ; Ширина основания, см: 47 ; Масса, кг: 6,2
SREGI110	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,95 ; Высота площадки, м: 1,16 ; Рабочая высота, м: 3,00/3,20 ; Ширина основания, см: 49 ; Масса, кг: 6,6
SREGI120	Количество ступеней: 6 ; Высота в сложенном виде, м: 2,20 ; Высота площадки, м: 1,39 ; Рабочая высота, м: 3,23/3,43 ; Ширина основания, см: 51 ; Масса, кг: 7,4
SREGI130	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,45 ; Высота площадки, м: 1,61 ; Рабочая высота, м: 3,46/3,66 ; Ширина основания, см: 54 ; Масса, кг: 8,8
SREGI140	Количество ступеней: 8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,70 ; Высота площадки, м: 1,85 ; Рабочая высота, м: 3,69/3,89 ; Ширина основания, см: 56,50 ; Масса, кг: 10
SREGI160	Количество ступеней: 10 ; Высота в сложенном виде, м: 3,20 ; Высота площадки, м: 2,30 ; Рабочая высота, м: 4,15/4,35 ; Ширина основания, см: 61,50 ; Масса, кг: 12
SREGI170	Количество ступеней: 12 ; Высота в сложенном виде, м: 3,70 ; Высота площадки, м: 2,77 ; Рабочая высота, м: 4,50/4,80 ; Ширина основания, см: 66,50 ; Масса, кг: 14,2

Таблица 2

CONF2110	Описание: Комплект запасных опорных наконечников ; Модель лестницы: Все лестницы серии REGINA ; Комплектация: 2 передние ножки + 2 задние ножки
----------	---

Таблица 3

SCOR0602	длина м: 0,60 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 3/4/5/6/7/8/10/12
SCOR1002	длина м: 1,00 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 4/5/6/7/8/10/12
SCOR1502	длина м: 1,50 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 7/8/10/12
SCOR2002	длина м: 2,00 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 10/12

Таблица 4

SREGI110	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,95 ; Высота площадки, м: 1,16 ; Рабочая высота, м: 3,00/3,20 ; Ширина основания, см: 49 ; Масса, кг: 6,6 ; Количество доступных единиц: 1
SREGI160	Количество ступеней: 10 ; Высота в сложенном виде, м: 3,20 ; Высота площадки, м: 2,30 ; Рабочая высота, м: 4,15/4,35 ; Ширина основания, см: 61,50 ; Масса, кг: 12 ; Количество доступных единиц: 1

Regina+



Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000 · Европейский стандарт EN 131 · Запатентованный · EN 131: испытано TÜV SÜD

Технические характеристики

Таблица 1

- Высота платформы: от 0,69 м до 2,77 м
- Высота в сложенном виде: от 1,45 м до 3,70 м
- Шаг ступеней: 25 см
- Толщина в сложенном виде: 15 см

Таблица 2

SREGI+03	Количество ступеней: 3 ; Высота в сложенном виде, м: 1,45 ; Высота площадки, м: 0,69 ; Рабочая высота, м: 2,54/2,74 ; Ширина основания, см: 44 ; Масса, кг: 5,2
SREGI+04	Количество ступеней: 4 ; Высота в сложенном виде, м: 1,70 ; Высота площадки, м: 0,92 ; Рабочая высота, м: 2,76/2,96 ; Ширина основания, см: 47 ; Масса, кг: 6,2
SREGI+05	Количество ступеней: 5 ; Высота в сложенном виде, м: 1,95 ; Высота площадки, м: 1,16 ; Рабочая высота, м: 3,00/3,20 ; Ширина основания, см: 49 ; Масса, кг: 6,6
SREGI+06	Количество ступеней: 6 ; Высота в сложенном виде, м: 2,20 ; Высота площадки, м: 1,39 ; Рабочая высота, м: 3,23/3,43 ; Ширина основания, см: 51 ; Масса, кг: 7,4
SREGI+07	Количество ступеней: 7 ; Высота в сложенном виде, м: 2,45 ; Высота площадки, м: 1,61 ; Рабочая высота, м: 3,46/3,66 ; Ширина основания, см: 54 ; Масса, кг: 8,8
SREGI+08	Количество ступеней: 8 ; Высота в сложенном виде, м: 2,70 ; Высота площадки, м: 1,85 ; Рабочая высота, м: 3,69/3,89 ; Ширина основания, см: 56,5 ; Масса, кг: 10
SREGI+10	Количество ступеней: 10 ; Высота в сложенном виде, м: 3,20 ; Высота площадки, м: 2,30 ; Рабочая высота, м: 4,15/4,35 ; Ширина основания, см: 61,5 ; Масса, кг: 12
SREGI+12	Количество ступеней: 12 ; Высота в сложенном виде, м: 3,70 ; Высота площадки, м: 2,77 ; Рабочая высота, м: 4,50/4,80 ; Ширина основания, см: 66,5 ; Масса, кг: 14,2

Таблица 3

CONF2110	Описание: Комплект запасных опорных наконечников ; Модель лестницы: Все лестницы серии REGINA ; Комплектация: 2 передние ножки + 2 задние ножки
----------	---

Таблица 4

SCOR0602	длина м: 0,60 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 3/4/5/6/7/8/10/12
SCOR1002	длина м: 1,00 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 4/5/6/7/8/10/12
SCOR1502	длина м: 1,50 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 7/8/10/12
SCOR2002	длина м: 2,00 ; Для моделей с указанным количеством ступеней: 10/12