

Справочное руководство SVELT - по выбору правильной телескопической лестницы

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT



Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/745f58a6-ec2e-468c-b223-79259d26aebe>

Scalissima Light



Гарантия 5 лет · Нагрузка 100 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ЭКОлайн

Технические характеристики

- Высота в сложенном виде, м: 1,20
- Высота в конфигурации стремянки, м: 1,88
- Длина выдвижения, м: 3,90
- Ширина основания, см: 51
- Толщина в сложенном виде, см: 17
- Масса, кг: 8,5

Scalissima



Нормативы и маркировка: Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)

Технические характеристики

Таблица 1

SSCAL006	Количество перекладин: 6+6 ; Высота в сложенном виде, м: 0,93 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,39 ; Высота у стены, м: 2,92 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 9,2 ; Стандарты сертификации: EN131.4
SSCAL007/	Количество перекладин: 7+7A ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,65 ; Высота у стены, м: 3,47 ; Расширитель основания см: 844 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 10,8 ; Стандарты сертификации: EN131.4
SSCAL008/	Количество перекладин: 8+8A ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,91 ; Высота у стены, м: 4,02 ; Расширитель основания см: 844 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 12,0 ; Стандарты сертификации: EN131.4
SSCAL007	Количество перекладин: 7+7 ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,65 ; Высота у стены, м: 3,47 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 9,6 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗДЕЛА 02

SSCAL008	Количество перекладин: 8+8 ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,91 ; Высота у стены, м: 4,02 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 10,8 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08
SSCAL009R	Количество перекладин: 9+9R ; Высота в сложенном виде, м: 1,50 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,18 ; Высота у стены, м: 5,59 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 11,3 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08
SSCAL010R	Количество перекладин: 10+10R ; Высота в сложенном виде, м: 1,50 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,42 ; Высота у стены, м: 5,14 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 140 ; Масса, кг: 12,8 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08
SSCAL011R	Количество перекладин: 11+11R ; Высота в сложенном виде, м: 1,77 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,69 ; Высота у стены, м: 5,71 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 130 ; Масса, кг: 13,4 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08
SSCAL012R	Количество перекладин: 12+12R ; Высота в сложенном виде, м: 1,77 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,95 ; Высота у стены, м: 6,27 ; Расширитель основания см: Нет ; Нагрузка, кг: 120 ; Масса, кг: 14,9 ; Стандарты сертификации: D.LGS.81/08

Таблица 2

- СИКУРКИТ 60 см ; (площадка и ограждение 60 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
- СИКУРКИТ 100 см ; (платформа и ограждение 100 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.

CONF2211	Описание: комплект из 2 транспортных колес: сборка заказчиком
----------	---

- SLIVELLATOREB ; Телескопический выравниватель неровностей

SALLARUS2	Описание: Стабилизатор основания 84,4 см (7/8 ступеней)
-----------	---

Таблица 3

CONF2191	Описание: (2 сварочные крышки - 2 тяги)
CONF2210	Описание: (1 тяга алюминиевая - 1 пружина - 1 шайба - 1 упор) Внимание! он не совместим со старой Scalissima с пластиковой рулевой тягой.
CONF2212	Описание: (1 пластиковая тяга - 1 пружина - 1 шайба - 1 фиксатор) - Внимание! он совместим только со старой Scalissima с пластиковой рулевой тягой. Не совместим с новой Scalissima с алюминиевой рулевой тягой.
CONF2190	Описание: 2 наружных и 2 внутренних опорных наконечника; 6 защитных накладок на сварные соединения
COD.1033	Описание: (1 лоток для инструментов полипропиленовый 31x36 см)
CONF2192	Описание: 4 внешние опорные ножки Scalissima

Лестница SCALISSIMA ELITE со стабилизаторами



EN 131-4:2020 · EN131 ИСПЫТАНО TÜV · гарантия 10 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · ISO 9000

Технические характеристики

Таблица 1	
SELITE308	Количество перекладин: 8+8A ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,91 ; Высота у стены, м: 4,01 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 13,0 ; Стандарт сертификации: EN131.4
SELITE310	Количество перекладин: 10+10AR ; Высота в сложенном виде, м: 1,50 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,44 ; Высота у стены, м: 5,15 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 15,2 ; Стандарт сертификации: EN131.4
SELITE312	Количество перекладин: 12+12AR ; Высота в сложенном виде, м: 1,78 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,94 ; Высота у стены, м: 6,25 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 18,5 ; Стандарт сертификации: EN131.4

Таблица 2

- СИКУРКИТ 60 см ; (площадка и ограждение 60 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
- СИКУРКИТ 100 см ; (платформа и ограждение 100 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.

COD.1033	Описание: (1 лоток для инструментов полипропиленовый 31x36 см)
Таблица 3	
CONF2210	Описание: (1 рулевая тяга - 1 пружина - 1 шайба - 1 стопор)
CONF2202	Описание: (4 внешние опорные ножки) поднимайтесь на последнюю ступеньку с комфортом и в соответствии с правилами.
CONF2200	Описание: 2 наружных и 2 внутренних опорных наконечника; 6 защитных накладок на сварные соединения
CONF2201	Описание: (2 сварочные крышки - 2 тяги)

Scalissima Plus



Нормативы и маркировка: Гарантия 5 лет · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)

Технические характеристики

Таблица 1	
SSCALPLUSBAG08	Количество перекладин: 8+8 ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,91 ; Высота у стены, м: 4,01 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 12,0 ; Стандарты сертификации: D.Lgs.81/08
SSCALPLUSBAG10R	Количество перекладин: 10+10R ; Высота в сложенном виде, м: 1,50 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,44 ; Высота у стены, м: 5,15 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 14,2 ; Стандарты сертификации: D.Lgs.81/08
SSCALPLUSBAG12R	Количество перекладин: 12+12R ; Высота в сложенном виде, м: 1,78 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,94 ; Высота у стены, м: 6,25 ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 17,5 ; Стандарты сертификации: D.Lgs.81/08

Таблица 2	
— СИКУРКИТ 60 см ; (площадка и ограждение 60 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.	
— СИКУРКИТ 100 см ; (платформа и ограждение 100 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.	
COD.1033	Описание: (1 лоток для инструментов полипропиленовый 31x36 см)
CONF2211	Описание: комплект из 2 транспортных колес: сборка заказчиком

— SLIVELLATOREB ; Телескопический выравнитель неровностей

Таблица 3	
CONF2210	Описание: (1 рулевая тяга - 1 пружина - 1 шайба - 1 стопор)
CONF2202	Описание: (4 внешние опорные ножки) поднимайтесь на последнюю ступеньку с комфортом и в соответствии с правилами.
CONF2200	Описание: 2 наружных и 2 внутренних опорных наконечника; 6 защитных накладок на сварные соединения
SALLARUS3	Описание: Стабилизатор основания старого типа 84,4 см (8 ступеней)
SALLARUS5	Описание: Стабилизатор основания старого типа 103,8 см (10/12 ступеней)
CONF2201	Описание: (2 сварочные крышки - 2 тяги)

Таблица 4	
SSCALPLUSBAG08	Количество перекладин: 8+8 ; Высота в сложенном виде, м: 1,22 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 1,91 ; Высота у стены, м: 4,01 ; Консольный расширитель основания и сумка для инструментов.: нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 12,0
SSCALPLUSBAG10R	Количество перекладин: 10+10R ; Высота в сложенном виде, м: 1,50 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,44 ; Высота у стены, м: 5,15 ; Консольный расширитель основания и сумка для инструментов.: нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 14,2
SSCALPLUSBAG12R	Количество перекладин: 12+12R ; Высота в сложенном виде, м: 1,78 ; Высота в конфигурации стремянки, м: 2,94 ; Высота у стены, м: 6,25 ; Консольный расширитель основания и сумка для инструментов.: нет ; Нагрузка, кг: 150 ; Масса, кг: 17,5