

Международный каталог SVELT - Palco Light

Перевод и аккуратная русская верстка по материалам производителя SVELT



Официальный источник

Официальный файл производителя SVELT

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/184da73c-7a44-4600-ac6a-7d2e88388633>

Palco Light



EN 131-7:2013 · EN131 ИСПЫТАНО TÜV · гарантия 3 года · Нагрузка 150 кг · Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия) · Европейский стандарт EN 131

Технические характеристики

SPALCOL3N	Количество ступеней: 3 ; Высота площадки, м: 0,62 ; Полная высота, м: 1,66 ; Рабочая высота, м: 2,62 ; Расширитель основания, мм: - ; Высота от пола до усиливающей перекладины, м: - ; Габариты основания, м: 0,69x1,09 ; Масса, кг: 21,7
SPALCOL4N	Количество ступеней: 4 ; Высота площадки, м: 0,83 ; Полная высота, м: 1,87 ; Рабочая высота, м: 2,83 ; Расширитель основания, мм: - ; Высота от пола до усиливающей перекладины, м: - ; Габариты основания, м: 0,72x1,19 ; Масса, кг: 22,7
SPALCOL5N	Количество ступеней: 5 ; Высота площадки, м: 1,05 ; Полная высота, м: 2,05 ; Рабочая высота, м: 3,05 ; Расширитель основания, мм: 900 ; Высота от пола до усиливающей перекладины, м: 0,27 ; Габариты основания, м: 0,91x1,34 ; Масса, кг: 27,00
SPALCOL7	Количество ступеней: 7 ; Высота площадки, м: 1,47 ; Полная высота, м: 2,47 ; Рабочая высота, м: 3,47 ; Расширитель основания, мм: 1300 ; Высота от пола до усиливающей перекладины, м: 0,69 ; Габариты основания, м: 1,31x1,54 ; Масса, кг: 30,30
SPALCOL8N	Количество ступеней: 8 ; Высота площадки, м: 1,68 ; Полная высота, м: 2,68 ; Рабочая высота, м: 3,68 ; Расширитель основания, мм: 1500 ; Высота от пола до усиливающей перекладины, м: 0,90 ; Габариты основания, м: 1,51x1,64 ; Масса, кг: 31,90

— Опциональный дополнительный поручень ; От 3 до 5 ступенек (лестница уже оборудована перилами)

— От 6 до 8 ступеней (лестница уже оборудована перилами)

Артикулы, дополнительно указанные в исходном файле производителя: SPALCOL3, SPALCOL4, SPALCOL5, SPALCOL6, SPALCOL8