

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Рабочие настилы Tempotech CS

Нагрузка 200 кг/м ²	Допускается 2 человека	Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)
Европейский стандарт UNI EN 1004		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул	Описание
TTEMPCS20S	CALP"CS"TEMPO S С/ЛЮК ПОЛ, F/PM М 2.0
TTEMPCS25S	CALP"CS"TEMPO S НАПОЛЬНЫЙ С ЛЮКОМ, F/PM М 2,5
TTEMPCS30S	CALP"CS"TEMPO S С/ЛЮК, F/PM М 3.0
TTEMPCS20L	CALP"CS"TEMPO L С/ЛЮК ПОЛ, F/PM М 2.0
TTEMPCS25L	CALP"CS"TEMPO L С/ЛЮК ДАЛЬШЕ, F/PM М 2,5
TTEMPCS30L	CALP"CS"TEMPO L С/ЛЮК-ПОЛ, F/PM М 3.0

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/accessori-per-scale-e-trabattelli-ed-espositori/accessori-per-trabattelli/impalcati-tempotech-cs>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- Catalogo piani TEMPO CS.pdf (1,1 MB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.