

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Microlift

Гарантия 1 год

Вместимость 200 кг

Знак CE



Статус документа

i

Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Параметр	Официальное значение
Максимальная нагрузка	200 кг (1 человек)
Максимально допустимое усилие перемещения	20 кг
Максимальный наклон рамы	1°
Допустимая скорость ветра	12 м/с
Масса	240 кг
Масса версии Microlift S без стабилизаторов	340 кг
Максимальная высота площадки / рабочая высота	2,99 / 4,99 м
Максимальная высота площадки / рабочая высота без установленных стабилизаторов	1,70 / 3,70 м
Минимальная высота площадки	0,40 м
Размер площадки	0,70 x 0,90 м
Высота бортовой доски / ограждения	150 мм / 1,1 м
Транспортные размеры (В x Ш x Д)	1,75 x 0,70 x 1,00 м
Напряжение / двигатель	24 В / 2,1 кВт
Аккумуляторы / зарядное устройство	2 x 12 В, 80 А·ч / электронное
Максимальное давление / гидробак	120 бар / 3 л
Время подъёма / спуска	30 / 30 с

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/piattaforme-aeree-e-ponteggi/piattaforme-aeree-a-spinta/microlift>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- SVELT FICHA TÉCNICA MICROLIFT.pdf (2,1 MB)

Без неподтверждённых данных



Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.