

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Scalissima

Гарантия 5 лет

Нагрузка 150 кг

Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)



Статус документа

i

Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Таблица моделей - часть 1 из 2

Модель	Количество перекладин	Высота в сложенном виде, м	Высота в конфигурации стремянки, м	Высота у стены, м	Расширитель основания см
SSCAL006	6+6	0,93	1,39	2,92	Нет
SSCAL007/A	7+7A	1,22	1,65	3,47	844
SSCAL008/A	8+8A	1,22	1,91	4,02	844
SSCAL007	7+7	1,22	1,65	3,47	Нет
SSCAL008	8+8	1,22	1,91	4,02	Нет
SSCAL009R	9+9R	1,50	2,18	4,59	Нет
SSCAL010R	10+10R	1,50	2,42	5,14	Нет
SSCAL011R	11+11R	1,77	2,69	5,71	Нет
SSCAL012R	12+12R	1,77	2,95	6,27	Нет

Таблица моделей - часть 2 из 2

Модель	Нагрузка, кг	Масса, кг	Стандарты сертификации	Тип комплектного шарнира
SSCAL006	150	9,2	EN131.4	
SSCAL007/A	150	10,8	EN131.4	
SSCAL008/A	150	12,0	EN131.4	
SSCAL007	150	9,6	D.LGS.81/08	
SSCAL008	150	10,8	D.LGS.81/08	
SSCAL009R	150	11,3	D.LGS.81/08	
SSCAL010R	140	12,8	D.LGS.81/08	
SSCAL011R	130	13,4	D.LGS.81/08	
SSCAL012R	120	14,9	D.LGS.81/08	

Таблица 2

Артикул	Описание
СИКУРКИТ 60 см	(площадка и парапет 60 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
СИКУРКИТ 100 см	(платформа и парапет 100 см) для комфортного использования лестницы до последней ступеньки в соответствии с правилами.
CONF2211	комплект из 2 транспортных колес: сборка заказчиком
SLIVELLATOREB	Телескопический выравниватель неровностей
SALLARUS2	Стабилизатор основания 84,4 см (7/8 ступеней)

Таблица 3

Артикул	Описание
CONF2191	(2 сварочные крышки - 2 тяги)

Артикул	Описание
CONF2210	(1 тяга алюминиевая - 1 пружина - 1 шайба - 1 упор) Внимание! он не совместим со старой Scalissima с пластиковой рулевой тягой.
CONF2212	(1 пластиковая тяга - 1 пружина - 1 шайба - 1 фиксатор) - Внимание! он совместим только со старой Scalissima с пластиковой рулевой тягой. Не совместим с новой Scalissima с алюминиевой рулевой тягой.
CONF2190	2 наружных и 2 внутренних опорных наконечника; 6 защитных накладок на сварные соединения
COD.1033	(1 лоток для инструментов полипропиленовый 31x36 см)
CONF2192	4 внешние опорные ножки Scalissima

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-professionali/scale-telescopiche-multiposizione/scalissima>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- SCALISSIMA.pdf (2,8 MB)
- Catalogo Serie Scalissima 2023.pdf (6 MB)
- Guida alla scelta della scala telescopica giusta.pdf (548,5 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.