

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - РУССКАЯ РЕДАКЦИЯ

SNODABILE: подрезка

Четырёхсекционная чердачная лестница для помещений ниже 3 м



i

Основание документа

Размеры, ограничения и порядок подрезки переведены из официального файла SVELT Istruzioni di taglio scala snodabile.

Условия установки

Стандартная четырёхсекционная лестница изготовлена для максимальной высоты 3 м. Если высота от пола до потолка меньше 3 м, последнюю секцию необходимо укоротить по приведённой инструкции.

- Не устанавливать рядом с лестничными проёмами или другими перепадами уровня относительно опорного пола.
- Опорный пол должен быть ровным, нескользким и без неровностей.
- Лестница предназначена для сухих внутренних помещений. Установка на наружных перекрытиях строго запрещена.
- Панель люка нельзя изменять, кроме декоративной окраски; производитель отдельно запрещает применять для этого материалы на водной основе.
- Заводской угол наклона составляет около 65°. Любые изменения без разрешения производителя запрещены.
- Люк необходимо выставить по уровню по всем осям, чтобы не нарушить работу механизмов открывания и закрывания.



Внимание

Лестницу нельзя замуровывать.

Стандартные размеры

Параметр	Значение
Высота от пола до нижней плоскости проёма	300 см
Количество ступеней	10
Минимальная длина проёма	90 см
Максимальная длина проёма для моделей шириной 70 см	130 см
Максимальная длина проёма для моделей шириной 50 см	100 см
Минимальное пространство для раскладывания	170 см
Точка опоры лестницы на полу	140 см
Ширина проёма / ступени для модели 70 см	70 / 35 см
Ширина проёма / ступени для модели 50 см	50 / 25 см
Максимальная нагрузка	150 кг


Подрезка последней секции

1

Сложите последнюю секцию лестницы.

2

Измерьте размер t - требуемую длину последней секции.



3

Отрежьте последнюю секцию по размеру t . В торец укороченной секции обязательно установите пластиковые опорные заглушки, снятые с удалённой части.

Обозначения на схеме

a - ширина проёма; b - длина проёма; c - габарит в открытом положении; d - высота помещения; e - толщина перекрытия; s - минимальное пространство для раскладывания; t - длина последней секции.

Таблица размеров моделей

Артикул	a , см	b , см	d	s	c	e
1045090	50	90	3 м	170 см	140 см	27 см
10450100	50	100	3 м	170 см	140 см	27 см
1047090	70	90	3 м	170 см	140 см	27 см
10470100	70	100	3 м	170 см	140 см	27 см
10370120	70	120	3 м	170 см	140 см	27 см
10370130	70	130	3 м	170 см	140 см	27 см

Комплектация и крепление

Конструкция: стальная лестница из четырёх секций с двумя поручнями; светло-серая окраска RAL 7035.

Комплект: верхние поручни для выхода, крепёжные кронштейны, штанга управления и замок для открывания.



Проверка перекрытия

Убедитесь, что перекрытие достаточно прочное; конструкции из гипсокартона не подходят. Вставляйте лестницу в подготовленный проём снизу вверх и фиксируйте комплектными кронштейнами. Лестница предназначена исключительно для жилых помещений.

Официальный источник

Инструкция SVELT по подрезке SNODABILE

<https://www.svelt.it/it/media/product/documents/7d63cb29-8cf7-427e-aac0-1f31ca768579>

Заводской файл: Istruzioni di taglio scala snodabile.pdf, 1 страница

Дата сверки: 13.08.2026

Страница продукта SNODABILE

<https://www.svelt.it/it/prodotti/scale-speciali-e-su-misura/scale-retrattili-per-soffitti/scale-retrattile-per-soffitti-snodabile>

Заводской файл: актуальная страница производителя

Дата сверки: 13.08.2026