

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ SVELT

Trabattello Jolly

Гарантия 5 лет	Нагрузка 200 кг/м ²	Допускается 2 человека
Соответствует D.Lgs. 81/08 (Италия)	ISO 9000	Европейский стандарт UNI EN 1004-1-2
Политехнический университет Милана		



Статус документа



Русская редакция составлена только по официальной странице и файлам SVELT. Параметры, отсутствующие у производителя, не добавлялись. Этот технический лист не заменяет заводское руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Таблица 1

Модульная высота	от 1,81 м до 11,67 м
Габариты основания	2,00x1,05 м
Рабочий настил	186x80 см. Вес 25,5 кг. Алюминиевая конструкция и верхняя часть из многослойной рифленой фанеры WIREMESH толщиной 12 мм, нескользящей и окрашенной для защиты от атмосферных воздействий.
Максимальная нагрузка	200 кг/м² (в том числе 2 человека)
Шаг рифлёных ступеней	30 см
Колеса	4 из нейлона с тормозом Ø 150 мм, оснащённым двойным pedalным тормозом
Телескопические ножки	4 регулируемых от 0 до 30 см.

Таблица 2

Таблица моделей - часть 1 из 2

Артикул	Описание	Высота рабочего настила, м	Полная высота, м	Модули	Модули S/S1: комплект из 4 стабилизаторов
AJOLLY181N	JOLLY H 1,81 MT	0,72	1,81	A + S1	MINI
AJOLLY267N	JOLLY H 2,67 MT	1,62	2,67	A + D + S1	MINI
AJOLLY357Z	JOLLY H 3,57 MT	2,52	3,57	A + B + S	Да
AJOLLY447Z	JOLLY H 4,47 MT	3,42	4,47	A + B + D + P + S	Да
AJOLLY537Z	JOLLY H 5,37 MT	4,32	5,37	A + B + C + S	Да
AJOLLY627Z	JOLLY H 6,27 MT	5,22	6,27	A + B + C + D + S	Да
AJOLLY717Z	JOLLY H 7,17 MT	6,12	7,17	A + B + 2C + S	Да
AJOLLY807Z	JOLLY H 8,07 MT	7,02	8,07	A + B + 2C + D + S	Да
AJOLLY897Z	JOLLY H 8,97 MT	7,92	8,97	A + B + 2C + E + P + S + 3F	Да
AJOLLY987Z	JOLLY H 9,87 MT	8,82	9,87	A + B + 3C + D + S + 3F	Да
AJOLLY1077Z	JOLLY H 10,77 MT	9,72	10,77	A + B + 3C + E + P + S + 4F	Да
AJOLLY1167Z	JOLLY H 11,67 MT	10,62	11,67	A + B + 3C + E + D + P + S + 4F	Да

Таблица моделей - часть 2 из 2

Артикул	Модуль Р: рабочие настилы, шт.	Модуль F: комплект бортовых досок, шт.	Стандарты	Обязательно внутреннее анкерное крепление	Обязательно наружное анкерное крепление
AJOLLY181N	1		UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY267N	1		UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY357Z	1	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY447Z	2	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY537Z	2	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY627Z	2	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY717Z	3	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет
AJOLLY807Z	3	1	UNIEN1004.1.2	Нет	Нет

Артикул	Модуль Р: рабочие настилы, шт.	Модуль F: комплект бортовых досок, шт.	Стандарты	Обязательно внутреннее анкерное крепление	Обязательно наружное анкерное крепление
AJOLLY897Z	4	4	UNIEN1004.1.2ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБАНИENOD.Lgs.81/2008ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Нет	Да
AJOLLY987Z	4	4	UNIEN1004.1.2ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБАНИENOD.Lgs.81/2008ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Нет	Да
AJOLLY1077Z	5	5	UNIEN1004.1.2ВНУТРЕННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБАНИENOD.Lgs.81/2008ВНЕШНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	Нет	Да
AJOLLY1167Z	5	5	D.Lgs.81/2008	Да	Да

Таблица 3

TJOLLY11W	Модуль А с автоматическим основанием. Опционально: предварительно собранное основание с функцией быстрого открытия/закрытия. Это позволяет удобно сразу использовать до 4,00 м заготовок. Открытие и закрытие осуществляется с помощью 2 быстросзапирающихся алюминиевых петель. Поверхность для ходьбы завершает конструкцию.
-----------	--

Таблица 4

АНКЕРИРОВАНИЕ Регулируемый алюминиевый крюк для быстрого крепления
Алюминиевый контейнер, который можно закрепить на высоте лица с помощью соответствующего зажима. Идеально подходит для монтажа на профиль 50 мм. Легкий и прочный, он позволяет хранить руководство и любую строительную документацию, которая всегда остается доступной и доступной для оператора и любых компетентных контролирующих органов, избегая крупных штрафов или выговоров за их утерю или забвение. Инструкция не повреждается даже в плохую погоду, так как
контейнер не пропускает дождь внутрь. Даже при погрузке и разгрузке с автомобиля он устойчив к ударам. Вес 1,3 кг Артикул: TCONTENTORE050

Источник и проверка

Официальная страница SVELT

<https://www.svelt.it/it/prodotti/trabattelli-e-strutture-speciali/trabattelli-professionali-in-alluminio/trabattello-jolly>

Дата сверки: 13.08.2026

Русская редакция: 1.0

Файлы, опубликованные производителем

- TRABATTELLO JOLLY 2025.pdf (2,9 MB)
- RICAMBI JOLLY.pdf (253,1 KB)
- Guida alla scelta del trabattello giusto.pdf (609,3 KB)



Без неподтверждённых данных

Документ не содержит характеристик из локальной карточки товара, если они не найдены в актуальном официальном источнике SVELT.