


PUNTO S профессиональные подмости

Профессиональные алюминиевые подмости с платформой, соответствуют европейскому стандарту EN14183. Созданы путем приваривания ступеней к стойкам, получая тем самым сверхпрочную конструкцию. Оснащены усилением на первой ступени. Их можно использовать до платформы, в соответствии со стандартами UNIEN14183.



ВИДЕО

Punto S



Подмости с двумя прочными, удобными и легкими подъемными секциями. Из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, с нескользящими плоскими ступенями.

кол-во ступеней (шт.)	высота сложенных (м.)	высота до платформы (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)	рабочая высота (м.)
2	0,48	0,40	45,40	3,6	2,40
3	0,69	0,60	47,20	4,5	2,60
4	0,91	0,80	49,30	5,7	2,80
5	1,12	1,00	51,50	6,6	3,00

Punto S протестирован в соответствии с европейским стандартом UNIEN14183. Оператор может стоять на последних ступенях или на платформе даже при отсутствии поручня (опция). Поручень 60 см. обязателен только для 4-й и 5-й ступеней.

- Нескользящие плоские ступени шириной: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 20 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Двойная система для предотвращения случайного открытия/закрытия: стержни и петли из оцинкованной стали.
- Платформа: 20x39 см.
- Толщина закрытой: 22 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- (1) Защитное ограждение с 2 поручнями по 60 см. (арт.: SPPLUS07/C).
- Защитное ограждение без поручней (арт.: SPPLUS07).
- (2) Комплект из двух колес.




Дополнительное усиление на всех ступенях.



ВИДЕО

Punto Large S



Подмости с двумя прочными, удобными и легкими подъемными секциями. Из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, с нескользящими плоскими ступенями и стальными ограничителями. Ступени приварены к стойкам, таким образом создается прочная и надежная конструкция.

кол-во ступеней (шт.)	высота сложенных (м.)	высота до платформы (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)	рабочая высота (м.)
2	0,48	0,40	75,30	4,9	2,40
3	0,69	0,60	77,30	6,7	2,60
4	0,91	0,80	79,30	8,5	2,80
5	1,12	1,00	83,00	10,3	3,00

Punto Large S протестирован в соответствии с европейским стандартом UNIEN14183. Оператор может стоять на последних ступенях или на платформе даже при отсутствии поручня (опция). Поручень 60 см. обязателен только для 4-й и 5-й ступеней.

- Нескользящие плоские ступени шириной: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 20 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Двойная система для предотвращения случайного открытия/закрытия: стержни и петли из оцинкованной стали.
- Платформа: 20x70 см.
- Толщина закрытой: 22 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Защитное ограждение с 2 поручнями по 60 см. (арт.: SPPLUS08/C).
- Защитное ограждение без поручней (арт.: SPPLUS08).
- (2) Комплект из двух колес.



Дополнительное усиление на всех ступенях.