



Regina Special



ВИДЕО



Запатентованная ручка для переноски.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
5	1,95	1,16	3,00/3,20	49,00	8,0
6	2,20	1,39	3,23/3,43	51,00	9,0
7	2,45	1,61	3,46/3,66	54,00	10,0
8	2,70	1,85	3,69/3,89	56,50	11,0
10	3,20	2,30	4,15/4,35	61,50	13,5
12	3,70	2,77	4,50/4,80	66,50	16,0

Платформа считается за ступень.

Стойки передней части: 80x25 мм. Стойки задней части: 40x20 мм. Усиленная задняя часть для лестниц от 8 ступеней (в комплекте). Установка фурнитуры осуществляется заказчиком самостоятельно.

Стремянка с подъемом с одной стороны, оснащенная площадкой, защитным ограждением и поручнем. Идеально для профессионального использования. Изготовлена из экструдированного алюминия с ребрами жесткости путем приваривания ступенек к стойкам для получения сверхпрочной конструкции.

- С-образный профиль стоек (80 мм.)
- Платформа из армированного полипропилена (25,5x28 см.)
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Шаг между ступенями: 25 см.
- Ширина ступени: 8 см.
- Высота перекладки безопасности: 60 см.
- Ширина сложенной лестницы: 33 см.
- Усиление на первой ступени.
- Двойная система защиты от открывания: платформа с предохранительным крюком и удерживающими ремнями (толщина 25 мм.)
- Полка и лоток для инструментов: максимальная нагрузка 10 кг.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.



Полка и лоток для инструментов



Практичная упаковка, сохраняющая все компоненты




Стандартные петли из окрашенной стали



Эргономичные большие противоскользящие башмаки на заклепках



Нескользкие ступени шириной 8 см.



Платформа из армированного полипропилена (25,5x30 см). Оснащена предохранительным крюком, препятствующим открытию.



Система быстрого крепления поручней и полки.

- Полка для инструментов и поручни упакованы внутри лестницы и привинчиваются пользователем за несколько минут с помощью инструкции.
- Небольшие транспортные габариты, что исключает риск повреждения аксессуаров во время транспортировки.
- Поручни для подъема позволяют оператору надежно держаться на лестнице во время подъема и спуска. Они устанавливаются снаружи вертикальной стойки лестницы, увеличивая полезную ширину платформы, что упрощает работу оператора.



Дополнительное усиление на всех ступенях