

# FLY мобильные стремянки с платформой

## Telefly

Протестировано на опрокидывание в соответствии с европейскими стандартами UNIEN131/7 с массой 30 кг. на уровне платформы.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ  
С ПЛОСКИМИ  
СТУПЕНЯМИ




ВИДЕО



ЗАЩИТА И  
БЕЗОПАСНОСТЬ НА  
360°

Выбирайте  
подходящую  
лестницу.  
См. сравнение  
различных моделей  
на странице 13



ISO 9000  
EN ISO  
9606

СООТВЕТСТВУЕТ  
Законодательному  
декрету 81/08



- Оснащена плоскими ступенями 80 мм. и 27 мм.
- Колеса позволяют перемещать лестницу через узкие дверные проемы в торцевом положении.
- Стабилизаторы могут быть сложены для работы в небольших помещениях.



| кол-во ступеней с учетом платформы | высота до платформы (м.) | общая высота (м.) | рабочая высота (м.) | ширина x длина (м.) | высота сложенной (м.) | вес (кг.) |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 4                                  | 1,00                     | 1,50              | 3,50                | 0,89 x 1,99         | 2,26                  | 28,0      |
| 5                                  | 1,25                     | 1,75              | 3,75                | 0,89 x 2,21         | 2,54                  | 31,0      |
| 6                                  | 1,50                     | 2,00              | 4,00                | 0,89 x 2,44         | 2,82                  | 34,0      |

Платформа считается за ступень.

Передние стойки с D-образным коробчатым профилем  
Стойки передней части: 80x25 мм. Стойки задней части: 57x27 мм.

Мобильная стремянка с площадкой, соответствующая европейским стандартам UNIEN131 / 7. Сочетает в себе функции телескопической лестницы с характеристиками стремянки. Это позволяет получить сочетание удобства, маневренности, превосходной безопасности, а так же непревзойденной универсальности не свойственные другим моделям. Только с этой моделью вы можете получить 3 различных рабочих высоты. Удобно использовать на лестничных пролетах и поверхностях с перепадом высот. Компактная в сложенном виде очень удобна при перемещении. Приводится в рабочее положение за считанные секунды.


- Запатентованные поручни закрываются одним движением и позволяют транспортировать лестницу с минимальными габаритами.
- Ограничительный ремешок (при сложенной лестнице).
- Стоит в сложенном виде (ширина 46 см.)
- Колеса Ø 150 мм.
- Ширина подъема: 55 см.
- Защитная дуга 100 см. с 4 сторон.
- Складные телескопические стабилизаторы.
- Расширенное основание (макс. устойчивость).
- Сумка для инструментов Sveltbag в комплекте.
- Стальные петли.
- Упаковка: термоусадочная пленка.
- Нескользкая усиленная алюминиевая платформа (60x53 см.) с системой предотвращения случайного открытия и бортом 10 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользкого ПВХ.
- Расстояние между ступенями: 26 см.
- Глубина ступеней: 8 см.
- Крюки безопасности из стали/нейлона для телескопической установки.



Нескользкие ступени  
шириной 8 см.



Колеса Ø 150 мм.



Запатентованное закрытие поручней  
для транспортировки и хранения



Складные телескопические  
стабилизаторы



46 см.

