

**НОВИНКА**

## Scaletta Bobo Plus



Алюминиевые лестницы и подмости для дома и хобби или для профессионального использования



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
2	0,44	0,39	2,40*	1,85
3	0,67	0,61	2,17	2,60
4	0,90	0,82	2,40	3,40

\* Для 2 ступеней рабочая высота рассчитывается путем размещения ног на платформе.

- Подъем с двух сторон с нескользящими ступенями из экструдированного алюминия.
- Нескользящие башмаки для максимального прилегания к полу, закрепленные винтом.
- Случайное открывание предотвращается ремнями безопасности (жесткие перекладины только для двухступенчатой подмости).
- Острые части ступеней и платформы закрыты колпачками из полиэтилена высокой плотности.
- Профиль: 40x20x1,2 мм.
- Размер площадки: 20x34 см.
- Расстояние между ступенями: 22 см.



**НОВИНКА**

## Scala Bobo Plus



ВИДЕО



Стремянка с двумя сторонами подъема. Изготовлен из электросварного алюминия для бытового использования и построен путем приклейки ступеней к стойкам, что дает прочную и устойчивую конструкцию. Случайное открывание предотвращается двумя ремнями безопасности, начиная с 5 ступеней. Произведено в соответствии с действующим итальянским законодательным декретом 81/08 и европейским стандартом UNIEN131.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
5	1,13	1,03	2,63	4,20
6	1,36	1,24	2,86	5,10
7	1,59	1,46	3,09	7,90
8	1,82	1,67	3,32	9,30

- Подъем с двух сторон с нескользящими ступенями из экструдированного алюминия.
- Нескользящие башмаки для максимального прилегания к полу, закрепленные винтом.
- Случайное открывание предотвращается ремнями безопасности.
- Острые части ступеней и платформы закрыты колпачками из полиэтилена высокой плотности.
- Профиль: 40x20x1,2 мм.
- Размер площадки: 16x34 см.
- Расстояние между ступенями: 22 см.

