

СЕРИЯ P1 стремянки с плоскими ступенями с двух сторон

Профессиональные лестницы из экструдированного алюминия с ребрами и двойным сварным швом, идеально подходящие для промышленности, монтажников и маляров. Оснащена эргономичными противоскользящими башмаками увеличенного размера. Основание и первая ступенька усилены алюминиевыми балками. Профиль стоек 80x25 мм.




P1



Стремянка из алюминия с подъемом с обеих сторон.

кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
5	1,23	1,17	49,00	6,5
6	1,52	1,40	51,00	8,0
7	1,77	1,62	54,00	9,3
8	2,02	1,86	56,00	10,8
9	2,25	2,10	59,00	12,0
11	2,76	2,57	64,00	14,5
13	3,26	3,06	69,00	17,5

Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2х ступенях P1 при отсутствии платформы и личного ограждения.



- Эргономичные противоскользящие башмаки большого размера из ПВХ
- Нескользящие плоские ступеньки глубина: 8 см., расстояние между ступенями: 25 см.
- Стальные стержни и петли, предотвращающие открытие/закрытие
- Упакована в термоусадочную пленку с этикеткой

По запросу: см. P1 Plus

Прочие аксессуары на стр. 100



ВИДЕО



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

ISO 9000
EN ISO
9606

EN131
ИСПЫТАН
TÜV SÜD

P1 Plus



усиление
на всех ступенях



Стремянка из алюминия с подъемом с обеих сторон и платформой, которая можно стоять (считается как ступень).

кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
5	1,23	1,17	49,00	7,0
6	1,52	1,40	51,00	8,5
7	1,77	1,62	54,00	10,2
8	2,02	1,86	56,00	11,3
9	2,25	2,10	59,00	12,5
11	2,76	2,57	64,00	15,0
13	3,26	3,06	69,00	18,0

Европейский стандарт UNI EN131 запрещает стоять на последних 2 ступенях при отсутствии личного ограждения.

По запросу (см. цифры на рисунках):

- 1) Защита в сочетании с 2 поручнями по 60 см. (5 ступеней) (арт.: SPPLUS07 / C)
Защитный кожух совмещенный с 2 поручнями по 1,50 м. (6-9 ступенек) (арт.: SPPLUS07 / C1)
Защитный кожух совмещенный с 2 поручнями 2,00 м. (11-13 ступенек) (арт.: SPPLUS07 / C2)
- 2) Комплект из двух колес
- 3) Стандартная защита
- 4) Поручни от 5 до 8 ступенек: 1,0 м. (арт.: SCOR1002)
Поручни от 9 до 13 ступенек: 1,5 м. (арт.: SCOR1502)



Оборудование: см. P1

- Прочие аксессуары на стр. 100



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

ISO 9000
EN ISO
9606

EN131
ИСПЫТАН
TÜV SÜD