


# BRAVISSIMA телескопические лестницы



ВИДЕО

Bravissima



EN131  
ИСПЫТАН  
TÜV SÜD

ISO 9000  
EN ISO  
9606

СООТВЕТСТВУЕТ  
Законодательному  
декрету 81/08



Рабочая высота и максимально возможный перепад высот



Перемычки против раскрытия



**В КОМПЛЕКТЕ**

Полка для инструментов

Компактная телескопическая лестница, которую можно использовать только как стремянку со значительной рабочей высоты. Легкая в транспортировке. Профессиональная стремянка с рабочей высотой до 5,4 м. с дополнительной системой безопасности Sicurkit. Разработана для профессионального использования и изготовлен из экструдированного алюминия с ребрами жесткости.



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	ширина (см.)	нагрузка (кг.)	вес (кг.)
14 + 14	1,99	3,41	4,80	100	150	16,5

- Противоскользкие ступени профилем 27x27 мм.
- Расстояние между ступенями 28 см.
- Нейлоновое усиление петель.
- Нескользящие башмаки из ПВХ.
- Внутренний / внешний вертикальный профиль: 57x27 / 64x30 мм.
- Ширина подъема 36,5 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.



**CONF2211**

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Комплект колес. Устанавливается заказчиком;
- Защитное ограждение Sicurkit 60 или 100 см. (см. стр. 31)
- Прочие аксессуары на стр. 92-93



Траверса стандартная (100 см.)



Стальные предохранительные крючки с нейлоновым покрытием.