

# CASTELLANA® стремянка



Завершение фазы 1



Завершение фазы 2



Минимальные транспортные габариты



В сложенном виде можно перевозить на колесах

- Тормозная система автоматическая и активна, когда лестница находится в рабочем положении.
- Как только лестница поднимается с помощью специальных рукояток, упоры поднимаются, позволяя двум колесам из ПВХ диаметром 125 мм. катиться по земле.


## ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Дополнительные стабилизаторы 75 см. (для использования только между 2 стенами предотвращая опрокидывание).
- Дополнительные складные стабилизаторы (см.стр. 66): от минимальной ширины 100 см. их можно раскрыть до 150 см., что позволяет использовать их даже в открытых пространствах или широких коридорах.
- Комплект SLIM (см. Castellana Slim): балласт для быстрой сборки, который позволяет установить 75 сантиметровый стабилизатор (приобретается отдельно) на уже имеющихся на лестницах CASTELLANA, оснащенных съемным стабилизатором. CASTELLANA SLIM также можно использовать на открытых пространствах или в широких коридорах.
- Фиксированная лестница с болтами (без петель).
- Версия из диэлектрического стекловолокна также подходит для химической или пищевой среды.
- \*Цепь безопасности, которая закрывает сторону входа на платформу позади оператора.
- \* 4WD: Комплект из 4 самоблокирующихся поворотных колес Ø 80 мм., (только для гладких полов)
- \* Сборка последних 2 аксессуаров должна выполняться на заводе и заказываться вместе с лестницей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Траверса с эргономичными накладками и колесами Ø 125 мм.
- Стойки передней части 100 x 30 мм.
- Наклон передней части 68°.
- Ширина передней части: 60 см.
- Макс. нагрузка: 150 кг.
- Ширина ступени: 10 см.
- Расстояние между ступенями: 26,5 см.
- Платформа: 54x54 см.
- Защитная дуга 100 см.
- Винты с самоконтращимися гайками из нержавеющей стали.
- Упаковка: термоусадочная пленка.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** CASTELLANA 4WD из-за пружинных колес во время подъема, спуска и работы оператора лестница может иметь очень небольшой эффект наклона, что не препятствует нормальной работе или безопасности.



## Castellana Slim

Это сверхкомпактная версия из серии CASTELLANA, специально разработанная для узких проходов складов, супермаркетов, складских помещений, где обычно используются узкие, но не балластированные и, следовательно, опасные стремянки. Конструкция SLIM такая же, как у серии CASTELLANA, за исключением того, что громоздкая траверса была заменена балластом, который придает лестнице необходимую устойчивость, чтобы избежать опрокидывания. Лестницу можно легко перемещать на установленных на ней колесах. Балласт крепится на лестнице с помощью салазок для облегчения установки. После удаления балласта лестницу можно складывать для транспортировки или хранения.

Лестница оставляет место в коридоре для проезда тележек.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина х длина (м.)	ширина вылета задней части (мм.)	вес (кг.)
4	1,07	2,07	3,07	0,75 x 1,32	180	27,0
5	1,32	2,32	3,32	0,75 x 1,47	250	29,0
6	1,60	2,60	3,60	0,75 x 1,60	310	31,0
7	1,87	2,87	3,87	0,75 x 1,76	375	33,0
8	2,15	3,15	4,15	0,75 x 1,92	440	35,0
9	2,37	3,37	4,37	0,75 x 2,06	500	37,0
10	2,65	3,65	4,65	0,75 x 2,20	570	39,0
11	2,90	3,90	4,90	0,75 x 2,37	635	41,0
12	3,16	4,16	5,16	0,75 x 2,50	700	44,0
13	3,47	4,47	5,47	0,75 x 2,65	760	46,0
14	3,75	4,75	5,75	0,75 x 2,80	830	48,0
15	3,90	4,90	5,90	0,75 x 2,95	890	50,0

### Дополнительно:

- Цепь безопасности, которая закрывает сторону входа на платформу.

### Балласт в комплекте

- От 4 до 8 ступеней = 50 кг.
- От 9 до 15 ступеней = 110 кг.



Дополнительное усиление на всех ступенях



Полка



Траверса 75 см.