

Castellana Maxi



ЗАЩИТА И
БЕЗОПАСНОСТЬ НА
360°

Протестировано на
опрокидывание
в соответствии с
европейскими
стандартами UNI/EN 131/7
с нагрузкой 30 кг. на
уровне платформы

55°



ISO 9000
EN ISO
9606

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина х длина (м.)	вес (кг.)
4	0,92	1,94	3,00	1,00 x 1,65	32,5
5	1,15	2,17	3,15	1,00 x 1,81	35,5
6	1,38	2,40	3,40	1,00 x 1,97	39,0
7	1,61	2,63	3,61	1,16 x 2,13	43,5
8*	1,84	2,85	3,85	1,16 x 2,29	46,0
9*	2,07	3,08	4,07	1,32 x 2,45	49,5
10**	2,30	3,31	4,30	1,32 x 2,62	53,0
11**	2,50	3,51	4,50	1,32 x 2,75	56,5
12**	2,76	3,77	4,80	1,48 x 2,94	60,0
14**	3,22	4,23	5,30	1,48 x 3,26	69,0

Во всех моделях траверса снимается при транспортировке.
Высокие модели имеют дополнительную траверсу на передней стороне (101* / 132** см.)
Лестница 12 ступеней соответствует EN131/7 только для внутреннего использования (без ветра).
Лестница 14 ступеней соответствуют Законодательному декрету Италии 81/2008.



Удобная ступенька шириной 20 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Дополнительная траверса 75 см. (для использования только между 2 стенами для предотвращения опрокидывания).
- Дополнительная траверса, оснащенная 2 колесами с тормозом для лестниц CASTELLANA MAXI 4WD: минимум 95 см. (для использования только между 2 стенами для предотвращения опрокидывания).
- Дополнительная складная траверса (см.стр. 66): от минимальной ширины 100 см. их можно раскрыть до 150 см, что позволяет использовать их даже на открытых пространствах или широких коридорах.
- Складная лестница. Та же конструкция только оснащенная петлями для ее складывания.
- Цепь безопасности, закрывающая сторону входа на платформу позади оператора.
- 4WD: комплект из 4 поворотных колес Ø 100 мм. с регулируемым нажимным тормозом. Установка осуществляется на заводе.

Наклонная лестница с увеличенными ступенями с одной секцией подъема, оснащена увеличенной площадкой, защитной дугой и эргономичным поручнем. Изготовлена из ребристого экструдированного алюминия. Широкий и удобный подъем имеет очень большой наклон (55°) для облегчения подъема, не скользкие плоские ступенями глубиной 20 см. на расстоянии всего 23 см. друг от друга, большие и удобные поручни. Задняя часть лестницы расположена перпендикулярно земле, чтобы оператор мог подойти к стене или стеллажам. Система автоматического торможения: активна, когда лестница находится в рабочем положении и отключается, как только лестница поднимается для движения.

Поручни сделаны съемными для облегчения транспортировки лестницы. Это позволяет не повредить лестницу во время движения и уменьшить ее габаритные размеры. Что бы снизить временные затраты и избежать поломок.

Поручни в разобранном виде остаются в границах сложенной лестницы, не имеющей опасных выступов, которые можно было бы повредить.

- Траверса с эргономичными накладками и колесами Ø 125 мм.
- Ширина ступени: 20 см.
- Расстояние между ступенями: 23 см.
- Стойки передней части 200x30 мм.
- Ширина передней части: 60 см.
- Макс. нагрузка: 150 кг.
- Увеличенная платформа: 53x92 см.
- Наклон передней части 55°.
- Защитная дуга 100 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка.



Система быстрого крепления поручней



Castellana Maxi 4WD (опционально)



Дополнительно: складные стабилизаторы