

PONTE и PALCO мобильные лестницы

Лестница с широкими плоскими ступенями с площадкой, поручнями и ограждением 91 см. Изготовлена из ребристого экструдированного алюминия. Поставляются в разобранном виде, их легко собрать благодаря подробному буклету с инструкциями. Задняя часть модели PALCO почти перпендикулярна земле, чтобы оператор мог подойти к машине спереди. Когда оператор поднимается по лестнице, система пружин заставляя лестницу опираться на специальные резиновые ножки, блокируя ее для работы. Нажимные тормоза на 2 из 4 колес делают лестницу еще более устойчивой, оператор на 4х колесах может переместить ее к рабочему месту. ПРИМЕЧАНИЕ: Если рабочая площадка превышает один метр в высоту, желательно оборудовать лестницу поручнями с двух сторон.



ВИДЕО

Palco



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина х длина (м.)	вес (кг.)
3	0,66	1,57	2,66	0,77 x 1,24	38,0
4	0,90	1,81	2,90	0,82 x 1,41	41,0
5	1,14	2,05	3,14	0,88 x 1,58	45,0
6	1,38	2,29	3,38	0,94 x 1,75	48,0
7	1,62	2,53	3,62	1,00 x 1,92	52,0
8	1,86	2,77	3,86	1,07 x 2,09	56,0

1 поручень входит в стоимость, платформа считается ступенькой

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Нескользкая алюминиевая платформа 60x80 см.
- Глубина ступеней: 20 см.
- Расстояние между ступенями: 24 см.
- Профиль передней части: 65x25 мм.
- Наклон передней части 55°.
- Высота бортика: 6 см.
- Ширина подъема: 60 см.
- 2 пружинных колеса с тормозом Ø 125 мм.
- 2 пружинных колеса без тормоза Ø 125 мм.
- Алюминиевое усиление.
- Ступеньки, приваренные к стойкам.




PALCO и PONTE
20 см. противоскользящие плоские ступени



ВИДЕО



Ponte



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина х длина (м.)	вес (кг.)
3	0,66	1,57	2,66	0,77 x 1,51	40,0
4	0,90	1,81	2,90	0,82 x 1,79	43,0
5	1,14	2,05	3,14	0,88 x 2,07	47,0
6	1,38	2,29	3,38	0,94 x 2,35	52,0
7	1,62	2,53	3,62	1,00 x 2,62	58,0
8	1,86	2,77	3,86	1,07 x 2,99	65,0

По запросу для PALCO и PONTE:

- Дополнительный поручень (PALCO) от 3 до 6 ступеней, от 7 до 8 ступеней
- Двойной дополнительный поручень (BRIDGE) от 3 до 6 ступеней, от 7 до 8 ступеней



Компактная упаковка для транспортировки