

PUNTO SPACE S профессиональные подмости



УВЕЛИЧЕННАЯ ПЛАТФОРМА



ВИДЕО



Дополнительное усиление на всех ступенях.



профессиональные



ISO 9000
EN ISO
9606

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08



Подмости с двумя прочными, удобными и легкими подъемными секциями и увеличенной платформой для удобной и безопасной работы на макс. высоте. Изготовлены из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, с нескользящими плоскими ступенями которые приварены к стойкам, получая тем самым сверхпрочную конструкцию.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенных (м.)	высота до платформы (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)	рабочая высота (м.)
2	0,59	0,40	75,30	7,7	2,40
3	0,79	0,60	77,30	9,4	2,60
4	1,00	0,80	79,30	11,2	2,80
5	1,19	1,00	83,00	13,0	3,00

Punto Space S протестирован в соответствии с европейским стандартом UNIEN14183. Оператор может стоять на последних ступенях или на платформе даже при отсутствии поручня (опция).

- Нескользящие плоские ступени шириной: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 20 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Двойная система для предотвращения случайного открытия/закрытия: стержни и петли из оцинкованной стали.
- Увеличенная платформа: 52,5x70 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка.



Punto Space S, оснащенный колесами, можно легко перемещать. Чтобы поднять лестницу, зацепите ее за фиксатор.

Sgabello Edile



НОВИНКА



профессиональные



Складные подмости с одной секцией из оцинкованной стали, защищающей от ржавчины и непогоды. Прочные и надежные, их можно складывать для транспортировки и хранения. Идеально подходит для строительных площадок, имеет широкие решетчатые ступеньки, которые позволяют отводить раствор, песок, бетон и другие материалы. Благодаря устойчивой опоре вы можете легко добраться до любой высоты на объекте.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенных (м.)	высота до платформы (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)	рабочая высота (м.)
3	1,04	0,76	66,60	12,0	2,76
4	1,39	0,80	66,60	15,6	2,96

- Опора на землю с увеличенным основанием и нескользящими ножками
- Конструкция из оцинкованной стали от ржавчины и непогоды.
- Встроенное антиблокировочное устройство безопасности.
- Полезная ширина подъема: 500 мм.
- Глубина/расстояние между ступенями: 205/240 мм.
- Занимаемое пространство на земле: 3 ступ.: 762x666 мм., 4 ступ.: 985x666 мм.
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию
- Трубчатый профиль

