

НОВИНКА

Casaplus



Стремянка с одной стороной подъема и плоскими ступенями, оборудована площадкой и защитным поручнем. Изготовлена из электросварного алюминия для бытового использования, изготовлена путем приклепки ступеней к стойкам с получением прочной и стабильной конструкции.


кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,26	0,57	2,57	3,20
4	1,50	0,79	2,79	3,80
5	1,73	1,01	3,01	4,50
6	1,97	1,23	3,23	5,10
7	2,20	1,46	3,46	6,00
8	2,44	1,68	3,68	7,20

- Профиль стоек передней части: 40x20x1,25 мм.
- Профиль стоек задней части: 35x20x1,25 мм.
- 2 ограничительных ремня (от 5 ступеней)
- Платформа из листовой стали: 27x25 см.
- Эргономичные накладки на ножки, из нескользящего ПВХ.
- Нескользящие плоские ступени: 8 см
- Расстояние между ступенями: 22 см.
- Высота поручня: 60 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка

ПО ЗАПРСУ



По запросу:
лоток для инструментов / держатель ведра из полипропилена. Поставляется отдельно и собирается заказчиком.



НОВИНКА

Casa



Стремянка с одной стороной подъема и плоскими ступенями, оборудована площадкой и защитным поручнем. Изготовлена из алюминия для бытового использования, изготовлена путем приклепки ступеней к стойкам с получением прочной и стабильной конструкции.

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,21	0,54	2,54	2,50
4	1,45	0,75	2,75	2,90
5	1,68	0,97	2,97	3,60
6	1,91	1,19	3,19	4,20
7	2,15	1,40	3,40	4,70
8	2,37	1,62	3,62	5,60

- Профиль стойки: 40x20x1 мм.
- Профиль задней части: 35x20x0,9 мм.
- Платформа из листовой стали: 26x25 см.
- Эргономичные накладки на ножки, из нескользящего ПВХ.
- Нескользящие плоские ступени: 8 см
- Расстояние между ступенями: 22 см.
- 2 ограничительных ремня (от 6 ступеней)
- Высота поручня: 50 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка.

ПО ЗАПРСУ



По запросу:
лоток для инструментов / держатель ведра из полипропилена. Поставляется отдельно и собирается заказчиком.