



Marea Light



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

EN131
ИСПЫТАНА
TUV SUD

Стремянка из экструдированного алюминия с ребрами жесткости предназначена для дома и хобби. Стойки передней части из прямоугольного профиля 50x25 мм. Стальные петли. Толщина закрытой лестницы: 12 см.

- Профиль подъема: 50x25 мм.; профиль задней части: 40x20 мм.
- Нескользящие ступени: 8 см., расстояние между ступенями: 25 см.
- Лоток для инструментов и крюк для ведра.
- Поручень: 60 см.
- Полипропиленовая рифленая платформа: 30x26 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Поперечная задняя арматура.
- Двойная система против случайного открывания: платформа с крючком безопасности и ограничительные ремни (начиная с 5 ступеней)
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,38	0,66	2,66	4,0
4	1,64	0,89	2,89	4,5
5	1,89	1,12	3,12	5,3
6	2,14	1,35	3,35	6,0
7	2,38	1,58	3,58	6,8
8	2,65	1,82	3,82	7,8



Quick



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08



Стремянка с одной стороной для подъема, оснащенная увеличенной площадкой для комфортной и безопасной работы на максимальной высоте. Оснащена увеличенными поручнями и эргономичными ручками для удобного доступа оператора. Идеально подходит для домашнего использования женщинами и пожилыми людьми, а также для офиса или магазина.

- Количество ступеней: 3 (включая платформу)
- Макс. высота платформы: 66 см.
- Общая высота: 146 см.
- Макс. рабочая высота: 270 см.
- Подъем шириной: 40 см.
- Увеличенная и усиленная рабочая платформа из нескользящего полипропилена: (размеры 40x50 см.)
- Боковая подножка: 2 см.
- Парапет и эргономичные ручки: высота 80 см.
- Нескользящие плоские ступени: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 22 см.
- Профиль передней части: 40x20 мм.
- Профиль задней части: 33x20 мм.
- Вес: 6 кг.
- Размеры сложенной: 167x52x15 см.
- Упаковка: картонная коробка 168x55x15,5 см.

