

4 см.



Bello



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

EN14183
ИСПЫТАН
TUV NORD

Подмости из анодированного алюминия идеально подходят для дома, офиса или магазина. Плоские и очень компактные, толщина в сложенном виде всего 4 см.

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (см.)	высота до платформы (см.)	ширина (см.)	вес (кг.)
2	89,50	47,00	51,50	3,2
3	115,50	70,50	53,50	4,4

- Система безопасности, состоящая из симметричных стальных анкерных стержней.
- Эргономичные и нескользящие опорные ножки.
- поручень: 35 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.
- Стальные ступеньки 20x30 см., окрашенные эпоксидным порошком.

ВИДЕО



Bobo



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

Подмости из окрашенной стали или алюминия, складные, пригодные для домашнего использования, с несколькими плоскими ступеньками и ножками из ПВХ. Платформа: 35x23 см. Сисо стальная труба: 25 мм.

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	0,82	0,62	2,60	2,0



Bobo: 14 см.

Случайное открывание предотвращается двумя оцинкованными стальными стержнями. Упаковка: термоусадочная пленка (82x14x42 см.) Ступени: 80 мм. Алюминиевый профиль: 40x20 мм.





Aero Light



ВИДЕО

Очень тонкие и компактные подмости из анодированного алюминия черного цвета, идеально подходят для использования дома, в офисе или магазине. Не пачкают руки пользователя, не ржавеют и не окисляются. Оснащены большими плоскими ступеньками из нескользящего алюминия, которые можно сложить в конструкцию, чтобы сэкономить место для транспортировки и хранения. Имеют чрезвычайно широкую опору на земле, что придает им большую устойчивость и удобство использования.

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
3	1,06	0,75	2,75	50	6,2



4 см.

- Нескользящие ступени размером: 26x33 см.
- Расстояние между ступенями: 25 см.
- Толщина сложенной: 4 см.

НОВИНКА



Slim Line



ВИДЕО

Подмости из анодированного экструдированного алюминия с ребрами жесткости с параллельными стойками и широкими плоскими ступеньками. Нескользящие ступени с накаткой крепятся к стойкам винтами и могут быть заменены в случае случайной поломки. Каждую ступень можно использовать как платформу. Опоры фиксируются винтами. Не пачкают руки оператора, легкие и прочные. Произведенные в соответствии с итальянскими и европейскими стандартами, он соответствует Законодательному декрету 81/08 и EN14183.

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
3	1,43	0,75	2,75	42	5,3
4	1,71	1,00	3,00	42	6,8



31x22 см.



5,6 см.

- Нескользящие башмаки из ПВХ.
- Стоят в сложенном положении.
- Высота защитного поручня: 55 см.
- Расстояние между ступенями: 250 мм.
- Инструкция в комплекте.
- Упаковка: картонная коробка.