

DE LUXE серия трансформируемых лестниц



Luxe 2



Состоит из двух секций, которые можно трансформировать либо в приставную, либо в стремянку. Она оснащена регулируемой траверсой и колесами для поднятия лестницы по стене.



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)
6+7	2,25	2,10	3,45	67x27	12,0
8+9	2,85	2,70	4,65	67x27	14,0
10+11	3,45	3,30	5,85	67x27	16,5
13+14	4,35	4,10	7,65	84x27	23,0



Варианты использования

Регулируемая траверса, поставляемый (запатентованный) на Luxe 2 и Luxe 3 Изготовлена из алюминия, она оснащена инновационной системой выравнивания. Два вытяжных штифта с пружинным фиксатором (патент) позволяют выравнивать лестницу при наличии откосов, ям, ступенек и бордюров. Расстояние до поверхности в 45 мм. позволяет траверсе преодолевать камни и небольшие препятствия.

Прочие аксессуары на стр. 100

Макс. выдвигание траверсы: 16 см. с автоматическим блоком каждые 2 см.

Ширина нижней секции: 48,5 см.
Ширина верхней секции: 42,3 см.



EN131
ИСПЫТАН
TUV SUD

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08



Luxe 3



Состоит из двух секций, которые можно трансформировать либо в приставную, либо в стремянку. Она оснащена регулируемой траверсой и колесами для поднятия лестницы по стене.




кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)
6+7+7	2,25	2,10	4,95	67x27	16,5
7+8+8	2,55	2,40	5,85	67x27	18,5
8+9+9	2,85	2,70	6,45	67x27	20,0
9+10+10	3,10	3,00	7,30	84x27	25,0
10+11+11	3,40	3,30	8,50	100x27	30,0
12+13+13	4,00	3,90	9,72	100x27	34,5

В положении стремянки третья секция не может использоваться для подъема и используется только как поручень.

Эргономичные наклонные ступени (на всех моделях Deluxe). ребристая поверхность на ступенях, ребра жесткости на внешней стороне стойки, ребристая поверхность внутри стойки. Эти три фактора позволяют соединить ступень со стойкой с эффектом «сэндвича» и избежать скручивания лестницы из-за износа и увеличить срок службы. Наклонные на 30° по отношению к оси лестницы ступеньки параллельны земле, так что оператор может поставить ногу на плоскую часть, повышая комфорт и, следовательно, производительность.

Ширина нижней секции: 48,5 см.
Ширина средней секции: 42,3 см.
Ширина верхней секции: 36,5 см.

Прочие аксессуары на стр. 100



EN131
ИСПЫТАН
TUV SUD

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08