



EURO E2



Двухсекционная алюминиевая лестница, трансформируемая как в приставную, так и в стремянку.



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)
2x8	2,40	2,30	4,06	57x27	11,0
2x10	3,00	2,90	4,90	57x27	13,0
2x12	3,50	3,40	6,02	67x27	16,0
2x14	4,10	4,00	7,15	84x27	20,0
2x16R	4,60	4,50	8,30	100x27	26,0




Оснащена траверсой и колесами для подъема лестницы.

• Прочие аксессуары на стр. 100
Складывающаяся траверса (см. Аксессуары на стр. 66)

Ширина нижней секции: 48 см.
Ширина верхней секции: 42,3 см.

Варианты использования



ВИДЕО



Нейлоновые муфты, облегчающие скольжение



Защелка из алюминия



EURO E2F

(с веревкой)



Двухсекционная алюминиевая выдвижная лестница, развиваемая с помощью тросового механизма.



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как приставной (м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)	траверса (мм.)
2x12R	3,50	6,02	84x27	22,0	1145
2x14R	4,10	7,15	84x27	24,0	1145
2x16R	4,60	8,30	100x27	30,0	1225

Оснащена колесами для подъема лестницы и шкивом возврата троса.

Примечание: данную модель нельзя ставить на подставку.

E2F подготовлена для установки траверсы.

• Прочие аксессуары на стр. 100

Ширина нижней секции: 48 см.
Ширина верхней секции: 42,3 см.



Поставляется с траверсой (съемная для транспортировки или хранения лестницы). Лестницы длиной более 3 м. могут использоваться в соответствии со стандартом EN131 только с траверсой. Без траверсы лестница соответствует только Законодательному декрету 81/2008.



Вариант использования

