

Модели более 3 м. имеют усиленные ступени и соответствуют с европейским стандартом UNIEN131 после применения траверсы. Без нее лестница соответствует только законодательству страны 81/2008.

Scalissima Plus



ВИДЕО



SCALISSIMA PLUS - ТОПОВАЯ СЕРИЯ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ РАЗМЕРАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Комплект колес CONF2211: установка осуществляется заказчиком.
- Защитное ограждение Sicurkit 60 см. или 100 см. (см. стр. 33)
- Траверса арт.: SALLARUS3 84,4 см. (8 ступеней)
- Траверса арт.: SALLARUS5 103,8 см. (10/12 ступеней)
- Стабилизатор телескопический арт.: SALLAR84 74-92 см. (8+8 ступеней)
- Стабилизатор телескопический арт.: SALLAR113 85-103 см. (10+10/12+12 ст.)
- CONF2200 • CONF2201 • CONF2210
- Складные телескопические стабилизаторы (см. стр. 31)



Складные телескопические стабилизаторы



Стальные предохранительные крючки с нейлоновым покрытием.




CONF2200



CONF2201



CONF2210



CONF2211



SALLAR84 и SALLAR113

НОВИНКА

Из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, с телескопическим удлинением и расширенным основанием. Имеет увеличенные профили для герметичности в соответствии с европейскими стандартами до 12 ступеней. Создана для интенсивного профессионального использования, можно использовать как приставную, стремянку или устанавливать на лестничных пролетах или других поверхностях в разных уровнях.



кол-во ступеней	высота сложенной (м.)	высота как стремянки (м.)	высота как приставной (м.)	траверса (мм.)	нагрузка (кг.)	вес (кг.)
8 + 8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0
10 + 10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2
12 + 12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5
8 + 8	1,22	1,91	4,01	-	150	12,0
10 + 10R	1,50	2,44	5,15	-	150	14,2
12 + 12R	1,78	2,94	6,25	-	150	17,5

* Модели (A*) соответствуют европейским стандартам, в комплекте траверсы SALLARUS 3 или 5, в лестницах уже просверлены отверстия для крепления траверсы.



Scalissima Plus 8 + 8A



Базовая траверса, включенный в модели A* в таблице. Обязательно согласно UNIEN131.


Примечание: модели UNIEN131 / 4 европейского стандарта необходимо приобретать с траверсой, входящей в комплект. Лестницы без траверсы в комплекте не имеют маркировки EN131 на этикетке, поэтому они «формально» не соответствуют требованиям, даже если траверса будет приобретена позже.

- Противоскользкие профильные ступени 27x27 мм.
- Алюминиевые петли.
- Крупногабаритные стальные фиксирующие крючки, покрытые нейлоном.
- Расстояние между ступенями 28 см.
- Внутренний вертикальный профиль 63x27 мм.
- Внешний вертикальный профиль 70x31 мм.
- Внутренняя ширина подъема 36,5 см.
- Эргономичные нескользящие накладки (также на внутренней рампе)
- Сумка Svelt для инструментов
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.

В КОМПЛЕКТЕ



Сумка для инструментов в комплекте



Модели (R)

Алюминиевые петли с 3 положениями быстрого позиционирования:

- открывать и закрывать лестницу в положении «стремянки» без использования петель.
- зафиксировать открытую лестницу в положении «стремянки», при помощи петель.
- открыть лестницу в положении «приставная», при помощи петель.