

MINIFLY компактные платформы

Minifly



ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА **360°**



Minifly2 4WD



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина x длина (м.)	высота сложенной (м.)	вес (кг.)
1	0,25	1,23	2,25	0,56 x 0,63	1,37	13,0
2	0,50	1,48	2,50	0,56 x 0,78	1,65	14,0

Построена по французскому проекту E.M.E.R. специально создана для работы на полках супермаркетов и складов и обеспечивают защиту на 360° при максимальной высоте платформы 50 см. Самая высокая модель оснащена ступенькой глубиной 100 мм. Очень легкая, ее можно перемещать во всех направлениях с помощью 4 поворотных колес. Таким образом, тысячи операторов, которые сегодня используют неподходящие подставки, будут иметь оборудование в соответствии с законом, а менеджеры по безопасности и сами компании будут защищены при несчастных случаях (падения оператора).

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Нескользящая усиленная алюминиевая платформа (49x44 см.) с системой предотвращения случайного открытия и бортом 10 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Высота ступени: 100 мм.
- Защитная дуга 100 см. с 4 сторон.
- Полка для инструментов, нагрузка до 15 кг.
- Закрывающиеся окрашенные поручни, не пачкающие руки.
- 4 пружинных самоблокирующихся колеса Ø 80 мм.
- Ширина подъема: 47 см.
- Стальные петли.
- Упаковка: термоусадочная пленка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Сумка для инструментов Sveltbag (см. стр. 67)
- Minifly только с 2 передними колесами.




Полка деревянная 20x48,5 см.



ВИДЕО



Minifly1 2WD с платформой



ISO 9000
EN ISO
9606

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

ТЕСТ
EMER
пройден



Minifly Light



ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА **360°**



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина x длина (м.)	высота сложенной (м.)	вес (кг.)
2	0,50	1,48	2,50	0,56 x 0,91	1,65	13,0

Создана для работы на полках супермаркетов и складов и обеспечивают защиту на 360° при максимальной высоте платформы 50 см. Самая высокая модель оснащена ступенькой глубиной 100 мм. Очень легкая, ее можно перемещать благодаря 2 колесам. Заменяет опасные подставки и гарантирует комфортную и безопасную работу.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


- Нескользящая усиленная алюминиевая платформа (49x44 см.) с системой предотвращения случайного открытия и бортом 10 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Высота ступени: 100 мм.
- Защитная дуга 100 см. с 4 сторон.
- Окрашенные поручни, которые не пачкают руки.
- 2 колеса Ø 150 мм.
- Ширина подъема: 47 см.
- Стальные петли.
- Упаковка: термоусадочная пленка.



Дополнительная деревянная полка 20x48,5 см.



Колеса Ø 150 мм.



ISO 9000
EN ISO
9606

СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08