


D'ACCESSO специальные лестницы из алюминия



Наклон 45°

Изготовлена из ребристого экструдированного алюминия с широкой площадкой, поручнями и защитой колен, защитными перилами высотой 110 см. Широкий и удобный подъем имеет наклон 45° или 60° для комфортного подъема, нескользящими плоскими ступенями 24 см. в глубину и на расстоянии всего 20 см. друг от друга. Лестница поставляется уже собранной, ее можно легко установить и закрепить на стене, не теряя времени на сборку.

Только опорные кронштейны или стойки поставляются в разобранном виде. Ширина подъема может быть 60 см., 80 см. или 100 см. Специальные размеры по запросу. Кронштейны для настенного монтажа являются обязательными, но так же могут быть предоставлены заказчиком.



С защитной сеткой

кол-во ступеней (шт.)	НАКЛОН ПОДЪЕМА 45°		НАКЛОН ПОДЪЕМА 60°	
	высота платформы (м.)	длина на земле (м.)	высота платформы (м.)	длина на земле (м.)
4 (3+площадка)	0,83	1,40	0,97	1,15
5 (4+площадка)	1,05	1,60	1,21	1,28
6 (5+площадка)	1,25	1,80	1,45	1,42
7 (6+площадка)	1,46	2,00	1,69	1,56
8 (7+площадка)	1,67	2,20	1,94	1,70
9 (8+площадка)	1,87	2,40	2,18	1,80
10 (9+площадка)	2,08	2,60	2,42	1,97
11 (10+площадка)	2,29	2,80	2,66	2,11
12 (11+площадка)	2,50	3,00	2,90	2,25
13 (12+площадка)	2,70	3,20	3,15	2,39
14 (13+площадка)	2,91	3,40	3,40	2,53
15 (14+площадка)	3,12	3,60	3,64	2,66
16 (15+площадка)	3,33	3,80	3,88	2,80
17 (16+площадка)	3,54	4,00	4,12	2,94
18 (17+площадка)	3,75	4,20	4,36	3,08



Наклон 60°



G-образная лестница

- Макс. нагрузка: 150 кг.
 - Высота парапета и перил: 110 см.
 - Глубина платформы: 60 см.
 - Возможность выбора ширины подъема: 60-80-100 см.
 - Внешний диаметр поручня: 40 мм.
 - Платформа считается ступенькой
 - Расстояние между ступенями: 20/21 см (45°), 22/23 см. (60°)
- Точный размер расстояния зависит от высоты лестницы.