

ULISSE профессиональные лестницы-подмости

Ступени приварены к стойкам для получения сверхпрочной конструкции. Оборудована усилением на первой ступени. Для профессионального использования. Прочная, удобная, легкая.



Ulisse Super



ВИДЕО



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

Лестница-подмости с одной стороной подъема. Изготовлена из экструдированного алюминия с ребрами жесткости, оборудована поручнем и лотком для инструментов.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
2	0,99	0,47	2,24/2,44	41,5	3,9
3	1,23	0,72	2,54/2,74	44,0	4,5
4	1,48	0,95	2,74/2,94	46,0	5,5

- Нескользящие ступени шириной: 25 см.
- Платформа из армированного полипропилена (25,5x28 см.)
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Глубина ступени: 8 см.
- Поручень: 41 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.
- Платформа с предохранительным крючком, предотвращающим открытие.



Лоток для инструментов



Дополнительные поручни 60 см.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Поручни: 0,6 м. (арт.: SCOR0602).
Дополнительное усиление на всех ступенях.



Ulisse



ВИДЕО



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

Лестница-подмости с одной стороной подъема. Изготовлена из экструдированного алюминия с ребрами жесткости.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	ширина (см.)	вес (кг.)
2	0,80	0,47	2,24/2,44	41,5	3,8
3	1,00	0,72	2,54/2,74	44,0	4,4
4	1,20	0,95	2,74/2,94	46,0	5,4

- Нескользящие ступени шириной: 25 см.
- Платформа из армированного полипропилена (25,5x28 см.)
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Глубина ступени: 8 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка с этикеткой.
- Платформа с предохранительным крючком, предотвращающим открытие.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Дополнительное усиление на всех ступенях.



Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.

• Прочие аксессуары на стр. 92-93