

IKARO лестницы-подмости без поручней и парапетов



ВИДЕО



Стандартные ступеньки Икаро нескользкие, удобные, глубина 20 см. (расстояние между ступенями 20 см). Подъем под углом 45°, боковые поручни (опция). Спуск можно производить без помощи рук, даже если лицо повернуто в сторону лестницы.



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08



ISO 9000
EN ISO
9606



ПО ЗАПРОСУ:

2 массивных больших колеса Ø 260 мм. (алюминиевые опоры) для неровной почвы, грунта или гравия. (только при заводской сборке на новую лестницу).



ПО ЗАПРОСУ:

IKARO4WD с 4 нейлоновыми колесами Ø 150 мм. с тормозом для перемещения лестницы во всех направлениях, не поднимая ее (только при заводской установке на новую лестницу).



IKARO С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЬКАМИ И СТАНДАРТНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 40 СМ.



ступени из экструдированного алюминия



IKARO60 ШИРИНА ПОДЪЕМА 60 СМ., ГЛУБИНА ПЛАТФОРМЫ 40 СМ.

кол-во ступеней (шт.)	высота платформы (м.)	общая длина (м.)	вес (кг.)	объем (м³)	транспортные габариты (мм.)	IKARO60		
						2 колеса Ø 125 мм.	2 колеса Ø 260 мм.	4 колеса Ø 150 мм.
2 (1 + платформа)	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602	SIKAROP602	SIKAROR602
3 (2 + платформа)	0,60	0,90	14,80	0,44	900x432x1158	SIKARO603	SIKAROP603	SIKAROR603
4 (3 + платформа)	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604	SIKAROP604	SIKAROR604
5 (4 + платформа)	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605	SIKAROP605	SIKAROR605

IKARO60 ШИРИНА ПОДЪЕМА 80 СМ., ГЛУБИНА ПЛАТФОРМЫ 40 СМ.

кол-во ступеней (шт.)	высота платформы (м.)	общая длина (м.)	вес (кг.)	объем (м³)	транспортные габариты (мм.)	IKARO80		
						2 колеса Ø 125 мм.	2 колеса Ø 260 мм.	4 колеса Ø 150 мм.
2 (1 + платформа)	0,40	1,10	14,00	0,39	1100x404x870	SIKARO802	SIKAROP802	SIKAROR802
3 (2 + платформа)	0,60	1,10	16,90	0,54	1100x432x1158	SIKARO803	SIKAROP803	SIKAROR803
4 (3 + платформа)	0,80	1,10	20,60	0,68	1100x426x1442	SIKARO804	SIKAROP804	SIKAROR804
5 (4 + платформа)	1,00	1,10	23,60	0,81	1100x426x1731	SIKARO805	SIKAROP805	SIKAROR805

IKARO60 ШИРИНА ПОДЪЕМА 100 СМ., ГЛУБИНА ПЛАТФОРМЫ 40 СМ.

кол-во ступеней (шт.)	высота платформы (м.)	общая длина (м.)	вес (кг.)	объем (м³)	транспортные габариты (мм.)	IKARO100		
						2 колеса Ø 125 мм.	2 колеса Ø 260 мм.	4 колеса Ø 150 мм.
2 (1 + платформа)	0,40	1,30	15,70	0,46	1300x404x870	SIKARO1002	SIKAROP1002	SIKAROR1002
3 (2 + платформа)	0,60	1,30	19,10	0,64	1300x432x1158	SIKARO1003	SIKAROP1003	SIKAROR1003
4 (3 + платформа)	0,80	1,30	23,50	0,80	1300x426x1442	SIKARO1004	SIKAROP1004	SIKAROR1004
5 (4 + платформа)	1,00	1,30	27,20	0,96	1300x426x1731	SIKARO1005	SIKAROP1005	SIKAROR1005

IKARO С АЛЮМИНИЕВЫМИ СТУПЕНЬКАМИ И УЛУЧШЕННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 60 СМ.

IKARO60 ШИРИНА ПОДЪЕМА 60 СМ., ГЛУБИНА ПЛАТФОРМЫ 60 СМ.

кол-во ступеней (шт.)	высота платформы (м.)	общая длина (м.)	вес (кг.)	объем (м³)	транспортные габариты (мм.)	IKARO60		
						2 колеса Ø 125 мм.	2 колеса Ø 260 мм.	4 колеса Ø 150 мм.
2 (1 + платформа)	0,40	0,90	12,30	0,32	900x404x870	SIKARO602/60	SIKAROP602/60	SIKAROR602/60
3 (2 + платформа)	0,60	0,90	14,80	0,44	900x432x1158	SIKARO603/60	SIKAROP603/60	SIKAROR603/60
4 (3 + платформа)	0,80	0,90	17,80	0,55	900x426x1442	SIKARO604/60	SIKAROP604/60	SIKAROR604/60
5 (4 + платформа)	1,00	0,90	20,20	0,66	900x426x1731	SIKARO605/60	SIKAROP605/60	SIKAROR605/60

ПРОДОЛЖЕНИЕ

