

VETRORESINA передвижные электроизоляционные лестницы

НОВИНКА

Fly Fibra



ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ НА 360°



ВИДЕО



СООТВЕТСТВУЕТ
Законодательному
декрету 81/08

EN131
ИСПЫТАНИЯ
TUV
RHEINLAND

CEI EN
50528
1000 V C.A.
1500 V C.C.



Защита от случайного открытия



Стальные петли увеличенного размера



кол-во ступеней с учетом платформы	высота до платформы (м.)	общая высота (м.)	рабочая высота (м.)	ширина x длина (м.)	высота сложенной (м.)	вес (кг.)
3	0,75	1,77	2,75	54x113	1,94	21,0
4	1,00	2,02	3,00	54x134	2,20	23,0
5	1,22	2,29	3,26	54x144	2,50	25,0
6	1,52	2,54	3,52	54x165	2,78	27,0
7	1,78	2,80	3,78	54x191	3,06	29,0
8	2,03	3,05	4,03	54x212	3,34	31,0

Платформа считается за ступень.

Стойки передней части: 80x25 мм.
Стойки задней части: 57x27 мм.

• Прочие аксессуары на стр. 100

Профессиональная электрически изолированная лестница, предназначенная для операторов, работающих рядом с кабелями, розетками или другими источниками электроэнергии. Стойки из стекловолокна обеспечивают электрическую изоляцию, а алюминиевые ступени с накаткой, предотвращающие скольжение, придают лестнице легкость и простоту в обращении. Соответствует европейским стандартам UNIEN131 / 7. Усовершенствованная система защиты от опрокидывания, состоящая из складных телескопических стабилизаторов, позволяет работать даже у стены или в ограниченном пространстве. Запатентованные поручни закрываются одним движением и позволяют транспортировать лестницу в минимальном размере.

- Нескользящая усиленная алюминиевая платформа (60x53 см.) с системой предотвращения случайного открывания и отбортовки 10 см.
- Эргономичные башмаки большого размера из нескользящего ПВХ.
- Ступени нескользящие: глубина 80 мм.; расстояние между ступенями 260 мм.
- Защитные перила: 100 см. с 4 сторон
- Встроенные складные телескопические стабилизаторы.
- Ремешок, препятствующий открыванию (при закрытой лестнице)
- Запатентованные закрывающиеся поручни, окрашенные эпоксидным порошком.
- Колеса диаметром: 150 мм.
- Ширина стороны подъема: 52 см.
- Сумка для инструментов Sveltbag.
- Стальные петли.
- Термоусадочная упаковка



Плоские ступени шириной 8 см.



Колеса диаметром 150 мм.



Удобные закрывающиеся поручни



Складные телескопические стабилизаторы



46 см.

